

Çelik Halat Adaptör Sapanlar (Sertlik Sınıfı 1770), DIN EN 13414 1

Gözün ve kancanın boyutları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Eğer göz çok küçükse, yan kaynak dikişinde bir kırılma olabilir ve yük yere düşebilir. Çelik halat adaptör sapanlar halat çapının en az 15 katı göz boylarıyla büyük vinç kancalarında rahatça kullanılabilir.



Direkt kaldırma kapasitesi (kg)	Halat çapı (mm)	Art. No.	Uzunluk L1 (mm)	Art. No.	Uzunluk L1 (mm)	Art. No.	Uzunluk L1 (mm)	Art. No.	Uzunluk L1 (mm)
950	8	1228 08 01	300	1229 08 01	330	1230 08 01	350	1231 08 01	340
1400	10	1228 10 01	350	1229 10 01	380	1230 10 01	400	1231 10 01	400
2000	12	1228 12 01	400	1229 12 01	440	1230 12 01	460	1231 12 01	450
2800	14	1228 14 01	470	1229 14 01	520	1230 14 01	540	1231 14 01	520
3800	16	1228 16 01	540	1229 16 01	600	1230 16 01	620	1231 16 01	600
5000	20	1228 20 01	630	1229 20 01	690	1230 20 01	710	1231 20 01	690
7000	22	1228 22 01	740	1229 22 01	800	1230 22 01	830	1231 22 01	820
8800	24	1228 24 01	820	1229 24 01	880	1230 24 01	960	1231 24 01	960
9800	26	1228 26 01	880	1229 26 01	940	1230 26 01	1020	1231 26 01	1020

