

Üstten kaldırmak için CLT

Yanal kaldırmak için CLB

Çalışma yük sınırı (WLL) 32000 - 56000kg

Bu konteyner kaldırma aparatları dörtlü set olarak kullanılır ve maksimum 56 tona kadar kaldırma kapasitesine sahiptir. CLT ve CLB, konteynerların taşınması için geçici bağlantı noktaları işlevini görür. Konteynerın üst ya da yan tarafına bağlamak istemenize göre değişik iki tür mevcuttur: CLT tipi, konteynerın üstündeki deliğe dik olarak takılır ve halkayı 90° çevirerek yerine kilitletir. Bu işlemin ardından konteyner zincir, polyester ya da çelik halat sapan ve travers ile kaldırılır.

CLB modeli konteynerın alt ve üst yanlarındaki tespit deliklerine yatay bir biçimde bağlanır. Bu model, kazara boşalmalara karşı yay tahrikli kilit sistemine sahiptir.

ÖNEMLİ NOT: KALDIRMA MUTLAKA UYGUN BİR TRAVERS ARACILIĞI İLE YAPILMALIDIR.



Art. No.	Model	Kapasite* (kg)	Kaldırma tipi	Zincirler arasındaki üst açı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ağırlık** (kg)
3295 85 56	CLT	560000	ÜST	DIKEY	123	217	45	39	57	101	121	28

* 4'lü set kapasitesidir.

** 4'lü set ağırlığıdır.

