

DIKEYDE ÇİFT / ÜÇ MAKASLI PLATFORM

Art No.	Model	Kapasite (kg)	Kaldırma Yüksekliği (strok) (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Kaldırma Süresi sn.	kW	Ambalajlı Ağırlık (kg)
5504 00 68	CRD 200	200	1170	280	900	600	12	0.37	125
5504 00 69	CLD 1500	1500	1420	360	1300	850	29	1.5	320
5504 00 70	TRD 500	500	1100	275	900	700	28	0.37	185
5504 00 71	TLD 1000	1000	1600	320	1300	800	23	1.5	230
5504 00 72	TLD 1000XB	1000	1600	320	1300	1000	23	1.5	250
5504 00 73	TLD 2000	2000	1600	360	1300	800	34	1.5	325
5504 00 74	TLD 2000B	2000	1600	360	1300	1000	34	1.5	345
5504 01 10	TLD 2000 XB	2000	1600	360	1300	1200	34	1.5	360
5504 00 75	TMD 1500	1500	2200	400	1700	1000	46	1.5	460
5504 00 76	TMD 3000*	3000	2200	500	1700	900	50	3.0	580
5504 00 77	TSD 1500	1500	3000	450	2200	1200	55	1.5	720
5504 00 78	TTD 3000	3000	3300	600	2500	1300	60	3.0	1200
5504 00 79	TTD 5000	5000	3200	700	2500	1500	83	3.0	1715
5504 00 80	TPD 3000	3000	4000	700	3000	1500	80	3.0	2100
5504 00 81	TXD 4000	4000	5300	900	4000	1500	100	4.0	2820
5504 00 82	TFD 4000	4000	5900	980	5000	2400	155	5.5	3600
5504 00 83	TLT 1500**	1500	2400	500	1300	800	60	1.5	525
5504 00 84	TMT 1500**	1500	3300	600	1700	1000	55	1.5	580
5504 00 85	TST 2000**	2000	4500	700	2200	1200	80	3.0	1120
5504 00 04	TPT 4000**	4000	6000	1000	3000	1500	104	5.5	2800
5504 01 11	TSQ 1000***	1000	6000	1000	2200	1200	80	3.0	1500

* Harici güç ünitesi - Kapaksız** 3 makaslı model *** 4 makaslı model



Kaldırma yüksekliği fazla olan uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. C modellerde modifikasyon yapılamamaktadır.

- Avrupa iş güvenliği standartlarına (EN 1570) uygundur. CE belgelidir.
- IP54 onaylı elektrik sistemi mevcuttur.
- 24 V DC kablolu kumanda paneli mevcuttur.
- Aşırı yük koruma sistemi vardır.
- Platform tablasının altında sıkışma ve ezilmeleri önleyici sensör sistemi mevcuttur.
- Servis ve bakım işlemleri için mekanik kilit sistemi ve hortum patlamalarına karşı emniyet valfi bulunmaktadır.