

## NET311A / Alüminyum H Travers

Art. No.	Kapasite (kg)	Uzunluk (m)
3811 16 01	125	1 x 1
3811 16 02	250	2 x 1
3811 16 03	500	3 x 1
3811 16 04	750	3 x 2
3811 16 05	1000	4 x 1
3811 16 06	1600	4 x 2
3811 16 08	2000	Yukarıdakiler standart ölçülerdir.

İstediğiniz ölçülerde tekliflendirme ve üretim yapılabilmektedir.



- Ayarlanabilir ve sabit alüminyum H travers seçenekleri mevcuttur.
- Ana giriş üzerindeki iki adet travers arası mesafe ayarlanabilir. (ayarlanabilir traversler için geçerlidir)
- Hareketli askılar sayesinde, üsk kısımda yer alan iki adet traversin kancaları arası mesafe ayarlanabilir.(ayarlanabilir traversler için geçerlidir)
- Travers üzerinde 4 adet fırdöndü emniyet mandallı kanca yer alır.
- Polyester, çelik ve zincir sapanlar ile kullanmak üzere aşınma dayanımlı bağlantı noktası
- Emniyet faktörü : 4
- Gövde üzerinde yapısal kaynak yoktur.
- EN13155 standardına göre imal edilmiştir.
- Grup: FEM5
- Alçak tavan tasarımına sahiptir.
- Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk
- Kullanma kılavuzları ve sertifikaları ile birlikte temin edilir.