

NET316 / Ayarlanabilir H Travers

Art. No.	Kapasite (kg)	Uzunluk (m)
3800 16 01	1000	1 x 1
3800 16 02	2000	2 x 1
3800 16 03	3000	3 x 1
3800 16 04	4000	3 x 2
3800 16 05	5000	4 x 1
3800 16 06	6000	4 x 2
3800 16 08	8000	
3800 16 10	10000	

Yukarıdakiler standart ölçülerdir.

İstediğiniz ölçülerde tekliflendirme ve üretim yapılabilmektedir.



- Travers üzerinde 4 adet fırdöndü emniyet mandallı kanca yer alır.
- Ana kiriş üzerindeki iki adet travers arası mesafe ayarlanabilir.
- Hareketli askılar sayesinde, üsk kısımda yer alan iki adet traversin kancaları arası mesafe ayarlanabilir.
- Paslanmaz boya - yüksek mukavemetli RAL 1028 sarı poliüretan kaplı.
- Emniyet faktörü : 4
- Gövde üzerinde yapısal kaynak yoktur.
- EN13155 standardına göre imal edilmiştir.
- Grup: FEM5
- Alçak tavan tasarımına sahiptir.
- Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk
- Polyester, çelik ve zincir sapanlar ile kullanmak üzere aşınma dayanımlı bağlantı noktası
- Kullanma kılavuzları ve sertifikaları ile birlikte temin edilir.