

# YATAYDA ÇİFT MAKASLI PLATFORM

İki adet senkronize çalışan mekanik makas mekanizması sistemin sağlam ve dayanıklı olmasını temin eder. Geniş yüzeyli ve ağır yüklerin kaldırılması için idealdir.

- Avrupa iş güvenliği standartlarına (EN 1570) uygundur. CE belgelidir.
- IP54 onaylı elektrik sistemi mevcuttur.
- 24 V DC kablolu kumanda paneli mevcuttur.
- Aşırı yük koruma sistemi vardır.
- Platform tablasının altında sıkışma ve ezilmeleri önleyici sensör sistemi mevcuttur.
- Servis ve bakım işlemleri için mekanik kilit sistemi ve hortum patlamalarına karşı emniyet valfi bulunmaktadır.



Art No.	Model	Kapasite (kg)	Kaldırma Yüksekliği (strok) (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Kaldırma Süresi sn.	kW	Ambalajlı Ağırlık (kg)
5504 00 45	TLH 2000	2000	820	180	2600	800	30	0.75	350
5504 00 46	TLH 4000	4000	820	200	2600	800	35	1.5	450
5504 00 47	TBH 4000	4000	1000	230	3000	1000	40	1.5	490
5504 00 48	TMH 3000	3000	1100	230	3400	900	35	1.5	700
5504 00 49	TMH 6000	6000	1100	250	3400	900	55	1.5	740
5504 00 50	TMH 10000*	10000	1100	300	3400	900	64	3.0	1100
5504 00 51	TAH 2000	2000	1300	200	4000	800	32	1.5	600
5504 00 52	TAH 4000	4000	1300	230	4000	900	45	1.5	800
5504 00 53	TAH 8000	8000	1300	350	4000	1200	53	3.0	1300
5504 00 54	TSH 4001	4000	1500	250	4400	1200	55	1.5	1000
5504 00 55	TSH 8000	8000	1500	350	4400	1200	53	3.0	1360
5504 00 56	TTH 6000	6000	1700	300	5000	1300	53	3.0	1400
5504 00 57	TTH 10000	10000	1600	450	5000	1300	75	3.0	2215
5504 00 58	TPH 6000*	6000	2000	400	6000	1500	37	5.5	2100
5504 00 59	TPH 10000*	10000	2000	500	6000	1500	72	4.0	3240

\* Harici güç ünitesi - Kapaksız